



**ПАСПОРТ  
СПРЕЙ ЦИНК МЕДЬ**

**г. Санкт – Петербург**

**2019г.**

## Описание:

Уникальный цинковый защитный состав. Долговременная и стойкая защита от коррозии металла достигается посредством напыления частиц цинка (степень чистоты 96,9%). Высокое содержание цинка в составе дает металлам надежную и долговременную защиту от ржавчины, агрессивной промышленной и окружающей среды, а небольшая удобная упаковка позволяет легко наносить защитный состав и экономно расходовать средство.

Спрей предназначен для холодной гальванизации любых металлических материалов. Спрей (распылитель) с высоким содержанием цинка особенно хорошо подходит для окрашивания паяных и сварных соединений, восстановления или гальванизации металлических листов, гальванизации и длительной защиты болтовых соединений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, для восстановления цинкового покрытия на воротах, дверях, металлических листах, резервуарах, металлических конструкциях. Антикоррозийная защита.

## Способ нанесения:

Перед использованием обязательно встряхнуть баллон 30-60 сек. Нанести на обрабатываемую поверхность на расстоянии 15 см., прерывным нажатием на клапан распыления. Время высыхания первого слоя до образования сухого матового покрытия 5 минут. Последующие слои наносить с промежутками 15 мин. Время полного высыхания 24 часа.

**Состав:** Органические растворители, полимерное связующие, демитиловый эфир, порошок цинка не менее 96%, специальные добавки, медный пигментный порошок.

## Особые предосторожности:

RU: Не распылять на раскаленные части сварочной горелки выше 300°C. Распылять в проветриваемом помещении. Не вдыхать распыленный аэрозоль!

EN: Do not spray on the hot parts of the torch above 300°C. Spraying in a ventilated area. Do not inhale the spray mist!

!!!!!!! Баллон находится под давлением. Огнеопасный сжиженный газ. Предохранять от воздействия солнечных лучей и температуры выше 50°C. Температура хранения от -50°C до +35°C. Хранить в недоступном от детей месте. Упаковку предохранять от механического повреждения.

Объем 400 мл.

Срок хранения 2 года.

Товар сертифицирован на безопасное применение

СГР № RU.77.01.34.007.E.002188.09.16

Изготовитель:

Россия

г. Санкт-Петербург

ООО «НПО Пульсар»

Тел.: 8(812)945-49-18, 8(812)908-89-35

Email: [sales@svarton.ru](mailto:sales@svarton.ru)

[www.svarton.ru](http://www.svarton.ru)

ТУ 2388-001-74829777-2016

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

М.Ш.